

Dukføring til jorddam for bløtgjødsel



Duken leveres helsveiset etter jorddammens mål for å oppnå en tett beholder. De aller fleste former kan lages. Ønskede dukstusser for rørgjennomføringer kan påsveises i bunn. Det benyttes syrefaste slangeklemmer for festing av dukstussen til rørene.

Det er ca 1 meter duk i tillegg utover damkanten for innfesting av duken. Denne kan dekket med jord eller lignende for å holde duken på plass.

For å beskytte duken der det blir satt ned pumper, omrørere, stativ o.l, kan det tas ut en grop på ca 10cm dybde. Lengde og bredde etter

ønske. I denne gropen støpes det en plate av betong for beskyttelse av duken. Det kan settes ned syrefaste bolter for utløfting av platen ved evt. skifte av duk.

Duken er vedlikeholdsfri. For å hindre skader fra gnagere bør duken langs kanten og området umiddelbart inntil, holdes fritt for vegetasjon. Skader kan repareres med duk, renevæske og lim.

Art.nr. 30002-STD Dukføring til betong
Art.nr. 30003-STD Dukføring til jorddam

Jorddammen skal sikres forskriftsmessig bl.a med drenering til inspeksjonskum og gjerde.



Felleskjøpet